

## Сварочная машина с гидравлическим приводом ССПТ-315

Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 75 мм до 315 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения. Оборудование сертифицировано НАКС, ГАЗПРОМСЕРТ.



### Комплектации сварочной машины VOLZHANIN

<p><b>Сварочная машина ССПТ-315М:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Центратор четырехзахжимный</li> <li>2.Ручной насос</li> <li>3.Торцеватель механический</li> <li>4.Нагреватель</li> <li>5.Бокс</li> <li>6.Комплект вкладышей: 110, 160, 225 мм</li> <li>7.Зажим для втулок под фланец d 75-315мм</li> <li>8.Комплект ЗиП</li> <li>9.Комплект документов</li> </ol> <p><b>Стоимость – 398.000,00 руб.</b></p>	<p><b>Сварочная машина ССПТ-315МЭ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Центратор четырехзахжимный</li> <li>2.Ручной насос</li> <li>3.Торцеватель электрический</li> <li>4.Нагреватель</li> <li>5.Бокс</li> <li>6.Комплект вкладышей: 110, 160, 225 мм</li> <li>7.Зажим для втулок под фланец d 75-315мм</li> <li>8.Комплект ЗиП</li> <li>9.Комплект документов</li> </ol> <p><b>Стоимость – 425.000,00 руб.</b></p>
<p><b>Сварочная машина ССПТ-315Э:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Центратор четырехзахжимный</li> <li>2. Гидростанция с блоком управления</li> <li>3. Торцеватель электрический</li> <li>4.Нагреватель</li> <li>5.Бокс</li> <li>6.Комплект вкладышей: 110, 160, 225 мм</li> <li>7.Зажим для втулок под фланец d 75-315мм</li> <li>8.Комплект ЗиП</li> <li>9.Комплект документов</li> </ol> <p><b>Стоимость – 475.000,00 руб.</b></p>	<p><b>Сварочная машина ССПТ-315ЭП</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Центратор четырехзахжимный</li> <li>2. Гидростанция с прибором протоколирования</li> <li>3. Торцеватель электрический</li> <li>4.Нагреватель под протокол</li> <li>5.Бокс</li> <li>6.Комплект вкладышей: 110, 160, 225 мм</li> <li>7.Зажим для втулок под фланец d 75-315мм</li> <li>8.Комплект ЗиП</li> <li>9.Комплект документов</li> </ol> <p><b>Стоимость – 625.000,00 руб.</b></p>
<p><b>Дополнительные опции</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Комплект вкладышей - d 75,90 мм – 6.840,00 руб. за комплект одного диаметра d 125, 140 мм – 7.800,00 руб. за комплект одного диаметра d 180 мм – 9.600,00 руб. за комплект одного диаметра d 200 мм – 12 000,00 руб. за комплект одного диаметра d 250, 280 мм – 18 000,00 руб. за комплект одного диаметра</li> <li>2.Запасные ножи торцевателя – 11 000,00 руб. (за один комплект: 2 ножа)</li> <li>3.Опорный ролик – 9600,00 руб..</li> <li>4.Свидетельство НАКС – 15.000,00 руб.</li> </ol>	

-Все цены указаны с учетом НДС;

-Комплектация сварочной машины может быть изменена по договоренности и в интересах заказчика;

-Аттестация НАКС проводится только на станки комплектации «Э» и «ЭП»

## - Гарантия на производимое оборудование 18 месяцев

### ОПИСАНИЕ УЗЛОВ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ VOLZHANIN

	<p><b>Центратор</b>- предназначен для центрирования и выравнивания торцов труб и соединительных деталей. Состоит из стальной рамы, пары подвижных хомутов, приводимых в движение гидравлическими цилиндрами и пары неподвижных хомутов. Диаметр свариваемых труб от 75 мм до 315 мм (в стандартную комплектацию входят диаметры 110, 160, 225 мм)</p> <p><b>Габариты</b> <b>763x538x451 / 92 (ШxВxГ, мм / Вес, кг)</b></p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• конструкция рамы Volzhanin 160-315, позволяет работать в трёх положениях наклона к горизонту без дополнительной переналадки*;</li> <li>• жесткая технологичная рама, устойчивая к кручению и изгибу;</li> <li>• конструкция центратора позволяет производить сварочные работы:</li> <li>• - по схеме 2+2 (два подвижных и два неподвижных хомута) *</li> <li>• - по схеме 3+1 для сварки фитингов, отводов, Y-образных отводов, тройников, крестовин (соединив 2 и 3 хомут при помощи перекидной планки) *;</li> <li>• механизм отрывателя, позволяет отделять «прилипший» нагревательный элемент от торцов труб;</li> <li>• хомуты центратора оснащены шарниром для откидывания верхнего хомута (направо и налево путем перекидывания стопорного пальца) площадь сечения поршня гидроцилиндра позволяет развивать усилие необходимое для проведения сварочного процесса по всем директивам согласно ГОСТ Р ИСО 55276-2012;</li> <li>• конструкция откидных винтов позволяет производить затяжку различными способами (вручную, накидным или рожковым ключом, прутком и т.д.)</li> </ul>
	<p><b>Гидростанция с блоком управления</b> - предназначена для перемещения подвижной пары хомутов центратора и создания необходимого прижимного усилия на этапах сварочного процесса. Состоит из средств измерения и контроля давления, трехпозиционного распределителя потока, монтажной плиты и нагнетающей установки. <b>220 В / 0,75 кВт / 0 - 60 бар</b></p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• металлический кожух и защитная рама;</li> <li>• минимальное количество соединений, что позволяет минимизировать падение давления в системе и упростить монтаж узлов станции;</li> <li>• оснащена трехфазным двигателем с устройством плавного пуска, тепловой защиты и преобразователем питания из 220В в 380В;</li> <li>• оснащена гидроаккумулятором, обеспечивающее постоянное давление на всех этапах сварочного процесса;</li> <li>• обособленный электрический блок позволяет уменьшить количество переносимых узлов станка;</li> <li>• свободный доступ к электрической и гидравлической части, что очень удобно для сервиса и диагностики;</li> <li>• информативная сварочная таблица на передней панели станции;</li> <li>• возможность проведения сварки в полуавтоматическом и в ручном режиме</li> </ul>
	<p><b>Гидростанция с прибором протоколирования</b> - предназначена для перемещения подвижной пары хомутов центратора и создания необходимого прижимного усилия на этапах сварочного процесса. Состоит из средств измерения и контроля (давления, температуры, времени), трехпозиционного электромагнитного распределителя потока, монтажной плиты и нагнетающей установки. <b>220 В / 0,75 кВт / 0 - 60 бар</b></p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для автоматического расчета режимов сварочного процесса необходимо задать параметры: Материал, Диаметр, SDR</li> <li>• Корректировка режимов сварки в зависимости от температуры окружающей среды;</li> <li>• Автоматическая подкачка давления в случае критического падения;</li> <li>• Поддержание заданного температурного режима;</li> <li>• 10 профилей с информацией о сварщике, организации и месте проведения работ;</li> <li>• Возможность сварки в ручном режиме "Сварка без протоколирования";</li> <li>• Графическое отображение сварочного процесса в "Циклограмме";</li> <li>• Передача на ПК протоколов через USB flash накопитель;</li> <li>• Память носителя доступно более 1 000 000 протоколов;</li> </ul>

ИНН 7451382940 , КПП 745101001 , БИК 046577908, р/с 40702810919120100312 в ПАО «БИНБАНК»

	<p><b>Торцеватель механический</b> - предназначен для снятия оксидной плёнки и выравнивания торцов свариваемых труб.</p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отсутствие подключения к электрической сети;</li> <li>• малый вес и габариты, что позволяет работать в стеснённых условиях;</li> <li>• состоит из несущего корпуса с такелажным кольцом;</li> <li>• на дисках торцевателя установлены двусторонние ножи.</li> </ul>
	<p><b>Торцеватель электрический</b> - предназначен для снятия оксидной плёнки и выравнивания торцов свариваемых труб. 220 В / 1,3 кВт</p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• высокий крутящий момент и запас мощности, обеспечивает высокую надежность торцевателя;</li> <li>• минимальное количество сопрягаемых деталей, что обеспечивает минимальное торцевое биение и как следствие минимальный зазор между торцов труб.</li> </ul>
	<p><b>Нагреватель</b> - предназначен для оплавления и прогрева свариваемых торцов труб. 220 В / 2,9 кВт</p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• нагреваемая поверхность с антипригарным покрытием;</li> <li>• цифровой блок содержит: цифровой терморегулятор позволяет установить любой температурный режим, поддерживающийся на всём этапе сварочного процесса и таймер</li> <li>• ремонтпригодный нагревательный элемент (разборная конструкция позволяет легко заменить плоский элемент или обновить поврежденное антипригарное покрытие);</li> <li>• однородность теплового поля на поверхности (сборная конструкция позволяет разместить греющий элемент строго по центру нагревателя, тем самым сокращена разница между температурой правой и левой поверхности) до 315 мм составляет +- 2 *С</li> </ul>
	<p><b>Ручной насос</b> - предназначен для перемещения подвижной пары хомутов центратора и создания необходимого прижимного усилия на этапах сварочного процесса</p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отсутствие подключения к электрической сети;</li> <li>• развивает необходимое и достаточное усилие для сварки труб диаметром до 400 мм</li> </ul>
	<p><b>Бокс</b> - предназначен для транспортировки и хранения торцевателя и нагревательного элемента.</p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• оснащен силиконовыми профилями для предохранения нагревательного элемента от механических повреждений, а также для защиты специалиста по сварке от случайного контакта с горячим нагревательным элементом *</li> </ul>
	<p><b>Вкладыши</b> - предназначены для сварки труб меньше максимального рабочего диаметра сварочного аппарата.</p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• редуционные вкладыши для крепления труб меньшего диаметра изготовлены из экструзионного проката высокопрочного сплава алюминия</li> </ul>
	<p><b>Зажим для втулок под фланец</b> - предназначен для сварки втулок под фланец с трубой или другими фасонными изделиями.</p>
	<p><b>Опорные ролики</b> - предназначены для опоры и уменьшения пассивного сопротивления трубы.</p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• пара роликов позволяет варить трубы всего размерного ряда группы;</li> <li>• простота конструкции залог надежной работы на протяжении долгих лет.</li> </ul>
	<p><b>Комплект ЗИП</b> (гаечный ключ, отвертка) - входит в комплект к сварочному оборудованию</p>

**Габариты и вес.** Машина в комплектации «М» и «МЭ» упаковывается в 2 места. Объем транспортной упаковки 0,96 м<sup>3</sup> общим весом от 220 кг. Комплектация «Э» упаковывается в 3 места в объеме 1,35 м<sup>3</sup> общим весом от 275 кг. **Рекомендуемая мощность генератора 7 кВт.**